



e-mail: info@svetospectr.ru  
тел: 8 (812) 777-98-77

Прайс лист на групповые модули 16.06.2023

[www.svetospectr.ru](http://www.svetospectr.ru)








№	Фото	Наименование	Производитель	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	CRI	CCT, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Ток, mA	Напряжение, В	Мощность, Вт	Размер, мм	Цена, руб.				
														от 1 шт.	от 10 шт.	от 100 шт.	от 500 шт.	от 1000 шт.


Групповые светодиодные модули 12 LED без линз

1		SS-2x6-1.6-25-5050	Osram	Duris S8	12 (2P6S)	70	5000	2505	217	350	32,94	11,5	145x43x1,6	397	373	350	327	304
								4788	199	700	34,44	24,1						
								6990	186	1050	35,70	37,5						
								9054	175	1400	36,96	51,7						
2		SS-1x12-1.6-25-5050	Osram	Duris S8	12 (1P12S)	70	5000	4139	203	300	68,04	20,4	145x43x1,6	397	373	350	327	304
								4788	199	350	68,88	24,1						
								7300	185	550	71,76	39,5						
3		SS-2x6-1.6-25-5050S	Shineon	-	12 (2P6S)	70	5000	2460	216	350	33,30	11,4	145x43x1,6	366	345	323	302	280
								4760	198	700	34,80	24,0						
								6952	184	1050	36,15	37,8						
								9063	176	1400	37,20	51,6						
4		SS-1x12-1.6-25-5050S	Shineon	-	12 (1P12S)	70	5000	4115	202	300	68,40	20,4	146x43x1,6	366	345	323	302	280
								4760	198	350	69,60	24,0						
								7256	183	550	72,60	39,6						
								9063	176	700	74,40	51,6						



Групповые светодиодные модули 28 LED без линз

5		SS-2x14-1.6-25-5050-50	Osram	Duris S8	28 (2P14S)	70	5000	5843	217	350	76,86	26,9	81x81x1,6	867	816	765	714	663
								11267	200	700	80,36	56,2						
								16371	187	1050	83,30	87,5						
								21126	175	1400	86,24	120,7						
6		SS-2x14-1.6-25-5050-5S	Shineon	NCYM DS 299	28 (2P14S)	70	5000	4592	165	350	79,80	27,9	81x81x1,6	762	717	673	628	583
								9184	156	700	83,72	58,6						
								12628	138	1050	87,08	91,4						

		SS-2x14-1.6-25-5050-5S	Shineon	NCYM DS 299	28 (2P14S)	70	5000	16760	132	1400	91,00	127,4	81x81x1,6	762	717	673	628	583	
<b>Групповые светодиодные модули 64 LED (4p16s) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.</b>																			
7		PL-4p16sSM0.5-4.0-SE	HHHLed	-	64	80	4000	4732	161	700	45,92	29,4	220x55x1,6	475	445	415	386	356	
8							5000	4799	163										
<b>Групповые светодиодные модули 64 LED (2p32s) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.</b>																			
9		PL-2p32s-HH0.5-4.0/5.0	HHHLed	-	64	80	4000	4732	161	350	91,84	29,8	220x55x1,6	475	445	415	386	356	
10							5000	4799	163										
<b>Групповые светодиодные модули 64 LED (11p4s + 10p2s) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.</b>																			
11		PL-64evroHH0.5-4.0/5.0	HHHLed	-	64	80	4000	3985	168	1400	16,90	23,7	220x55x1,6	475	445	415	386	356	
12							5000	4042	171										
<b>Групповые светодиодные модули 64 LED (5P8S+6P4S) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.</b>																			
13		PL-64OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	64	72	5000	8790	170	700	73,00	51,0	220x55x1,6	805	755	705	655	604	
<b>Групповые светодиодные модули 84 LED (6P14S) с линзами 60°, 90°, 151/81°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.</b>																			
14		PL-84OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	84 (6P14S)	72	5000	4576	195	300	78,40	23,5	239x47x1,6	917	859	802	745	688	
15								5300	193	350	78,96	27,5							
								10315	178	700	83,30	83,3							
								15063	164	1050	87,36	87,4							
16	PL-84SH1.0-4.0/5.0	Shineon	3030	84 (6P14S)	80	5000	5208	228	300	75,88	22,8	239x47x1,6	972	911	850	789	729		
							5989	223	350	76,58	26,8								
							10400	181	700	81,90	57,3								
							14322	157	1050	86,80	91,1								
16	PL-84HH0.5-4.0/5.0	HHHLed	-	84 (6P14S)	80	4000	2184	194	300	37,52	11,2	239x47x1,6	482	452	422	392	362		
							2510	191	350	37,66	13,1								



17		PL-84HH0.5-4.0/5.0	HHHled	-	84 (6P14S)	80	4000	4703	173	700	39,20	27,2	239x47x1,6	482	452	422	392
								6788	159	1050	40,74	42,8					
							5000	2216	197	300	37,52	11,2					
								2546	194	350	37,66	13,1					
								4770	175	700	39,20	27,2					
								6880	161	1050	40,74	42,8					

**Групповые светодиодные модули 144 LED** с линзами 60°, 90°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка, гермоввод и набор саморезов.

18		PL-144OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	144	72	5000	9522	196	700	69,72	48,5	195x195x2	1833	1718	1604	1489	1375	
									13402	187	1000	71,88							71,6
									20710	171	1600*	75,72							120,9
19		PL-144HH0.5-4.0/5.0	HHHled	-	144	80	4000	4302	194	700	32,28	22,50	195x195x2	1089	1021	953	885	817	
									5980	183	1000	32,88							32,80
									9083	168	1600	33,84							54,00
							5000	4364	194	700	32,28	22,50							
								6066	185	1000	32,88	32,80							
								9213	171	1600	33,84	54,00							

\* Обращаем ваше внимание, что при подаче на плату тока 1000 мА и более, будет необходимо дополнительное охлаждение.

**Групповые светодиодные модули 288 LED** с линзами 60°, 90°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка, гермоввод и набор саморезов.

20		PL-288OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	288	72	5000	19045	196	1400	69,72	97	390x195x2	3753	3518	3284	3049	2815	
									26805	187	2000*	71,88							143,2
									41420	171	3200*	75,72							241,8
21		PL-288LL0.5-5.0	HHHled	-	288	80	4000	8605	191	1400	32,3	45,0	390x195x2	2264	2123	1981	1840	1698	
									11961	183	2000	32,9							65,5
									18166	168	3200	33,8							108,1
							5000	8728	194	1400	32,3	45,0							
								12132	185	2000*	32,9	65,5							
								18426	171	3200*	33,8	108,1							

\* Обращаем ваше внимание, что при подаче на плату тока 2000 мА и более, будет необходимо дополнительное охлаждение.

Все характеристики приведены для  $T_j = 25^\circ\text{C}$  согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния вторичной оптики и источника питания.

Возможна установка светодиодов различных производителей и цветовой температурой по запросу.