

## Светодиодный светильник для аквариума «АкваТепло»

Артикул: SN-SL60-30/40-5.5-01-S-C

Аквариумный светодиодный светильник «АкваТепло», 300мм - это обновленное поколение эффективных светильников для аквариумов с большим световым потоком, высокой цветопередачей ( $CRI > 97$ ) и низким энергопотреблением, за счет использования 3-х чиповых светодиодов. Светодиоды с высоким коэффициентом цветопередачи  $CRI > 97$  создают ровный белый свет, максимально приближенный к естественному, а также позволяют видеть объекты без искажений, отчетливо различать все цвета и оттенки.

За счет увеличенного количества светодиодов, достигается равномерное светораспределение и исключается слепящий эффект.

Светодиодные модули закрыты прозрачным монолитным поликарбонатом с светорассеивающей добавкой. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашен порошковой краской серого цвета, комплектуется надежным источником питания со шнуром и вилкой.



**CRI  
≥97**

**IP  
54**

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
100%**

В комплект входят раздвижные ножки, благодаря которым можно закрепить светильник на аквариумах от 32 см до 52 см. Также в комплекте идут тросики для крепления светильника длиной 1 метр.

### Область применения

Светильники с высоким коэффициентом цветопередачи применяются в условиях повышенного требования к качеству света, в частности при освещении и подсветке аквариумов. Свет напрямую влияет на жизнь и развитие аквариумных растений, способствует их развитию и образованию полезных органических веществ, именно за счет него происходит фотосинтез, с последующим активным выделением кислорода. Светильник позволяет увеличить продолжительность светового дня и интенсивность освещения. Дает ровный белый свет, максимально приближенный к естественному, высокий индекс цветопередачи позволяет видеть объекты без искажений, отчетливо различать все цвета и оттенки.

Светильник предназначен для общего освещения аквариума, идеально подходит для создания современного дизайна.

### Особенности

- Высокий коэффициент цветопередачи CRI не менее 97;
- Специально подобранные светодиоды на 5500К;
- Наличие в спектре пика зеленого цвета 500 нм выгодно подчеркивает флору аквариума;
- Высокая мощность 30/40 Вт;
- Большое количество люмен – от 3350 до 4450 lm;
- Крючки для подвеса светильника;
- Возможность закрепить светильник на раздвижных ножках по краям аквариума;
- Длинный провод 3 метра.

### Технические характеристики

Количество светодиодов	Мощность, Вт	CRI	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
54	30	≥97	5500	3350	112
72	40			4450	111

Напряжение питания, В	160-240
Частота сети, Гц	50-60
Коэффициент мощности	0,97
Пульсации светового потока	менее 1%
Класс электробезопасности	I
Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	УХЛ3
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Срок службы не менее, часов	50 000
Гарантийный срок, мес.	12
Рассеиватель	прозрачный
Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм	305x54x131
Вес, г	1200

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.