

## Линейный светильник «Пром»

Артикул: IN-AL04-1000

Линейный светодиодный светильник «Пром» - эффективное решение для освещения помещений различного назначения. В качестве источника света используются светодиодные модули на жесткой алюминиевой плате. Корпус светильника изготовлен из алюминия, покрытого порошковой краской. Легкий и стойкий к коррозии, выполняет роль радиатора, отводя тепло от источника питания и светодиодов. Светорассеиватель из светохимического монолитного листового поликарбоната с высокой степенью светопрозрачности (близкой к 90%), обеспечивает комфортное освещение и исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет со временем. Универсальное крепление позволяет осуществлять как подвесной монтаж - на подвесы, в помещениях с высокими потолками, так и монтаж накладным способом, установка светильника на стену/потолок. Важной особенностью является возможность создавать сплошные световые линии из светильников (кратно 1000 мм) с равномерным освещением.




### Область применения

Линейные светильники применяются в освещении офисных и торговых помещений, холлов и коридоров, складов, гаражей, мастерских и др. производственных помещений.

### Особенности

- Источник света – светодиодные линейные модули;
- Пониженное энергопотребление при оптимальном световом потоке;
- Комфортный свет;
- Степень защиты IP52;
- Укомплектован встроенным драйвером;
- Простой и быстрый монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Крепление светильника: подвесное, накладное;
- Долгий срок службы, гарантия 3 года.

### Технические характеристики

Количество светодиодов	Мощность, Вт	CRI	Светодиоды	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт
128 (8x16 led)	72	80	HHHLed	4000	8800	123
				5000	8920	124
168 (8x21 led)	62			4000	8040	126
				5000	8160	128

Рассеиватель	Микропризма К-12
Напряжение питания, В	190 - 250
Частота сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности	0,95
Пульсации светового потока	менее 2%
Класс электробезопасности	I
Климатическое исполнение	УХЛ3
Температурный диапазон, °С	-15...+40
Степень защиты	IP 52
Срок службы, часов	50 000
Гарантийный срок, мес.	36
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1000x81x72
Вес, г	2600

Светильники изготавливаются по ТУ 27.40.39-001-03133517-2019

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

## Чертежи и габаритные размеры



- ⊕ (желто-зеленый провод) - заземление
- L (белый провод) – фаза,
- N (синий провод) – ноль