

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИЯ ОФИС СТАНДАРТ модель OF-ASP03/01

«СТАНДАРТ» - оптимальное решение для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения. Удобный крепеж позволяет осуществлять как подвесной монтаж светильников, так и настенный. Важной особенностью является возможность создавать светильники различных типоразмеров (600, 1200 мм). Корпус светильника изготовлен из ударопрочного АБС пластика. В качестве источника света используются светодиодные линейные модули на жесткой алюминиевой плате. Светодиоды OSRAM обеспечивают стабильный световой поток во всем диапазоне рабочих температур на протяжении всего срока работы.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Светодиоды фирмы OSRAM;
- Простой и быстрый монтаж;
- Возможность изготовления светильников различных типоразмеров;
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность;
- Комфортный свет;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP65;
- Рабочий ресурс более 80 000 часов.

20 Вт  
2500 Лм  
OSRAM



## ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:

- торговых залов;
- административно-офисных объектов;
- холлов и коридоров;
- квартир;
- коттеджей;
- гостиниц;
- бизнес-центров;
- торговых центров.

40 Вт  
5000 Лм  
OSRAM




Артикул	Потребляемая мощность	Количество светодиодов	Цветовая температура	Световой поток	Световая отдача	Рассеиватель	Габаритные размеры
OF-ASP03-20-4-05-S	20 Вт	36	4000 К	2500 лм	125 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	600x75x75 мм
OF-ASP03-20-5-05-S	20 Вт	36	5000 К	2500 лм	125 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	600x75x75 мм
OF-ASP01-40-4-05-S	40 Вт	72	4000 К	5000 лм	125 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	1200x75x75 мм
OF-ASP01-40-5-05-S	40 Вт	72	5000 К	5000 лм	125 лм/Вт	Светорассеивающий поликарбонат	1200x75x75 мм

## Технические характеристики

Напряжение питания	176-300 В
Частота сети	47 - 63 Гц
Коэффициент мощности	0,9
Пульсации светового потока	менее 2%
Класс электробезопасности	I
Индекс цветопередачи CRI	80
Светодиод	OSRAM
Степень защиты	IP 65
Класс светораспределения	П
Климатическое исполнение	УХЛЗ
Температурный диапазон	-20 - +50 °С
Срок службы	80 000 часов
Гарантийный срок	3 года
Вес нетто	0.8/1.6

## КСС ТИП «Д»



Светорассеиватель, с высокой степенью светопрозрачности (близкой к 90%), исключает ослепляющий эффект, не теряет прозрачности, не желтеет со временем.

