Серия Промышленный модуль 66 Led (3p22s)

№	Наименование	Кол-во св-ов	Производи-тель	ССТ, К	CRI	Световой поток, Лм	Энергоэф-фектив-ность, Лм/Вт	Средний выходной ток, мА	Максималь- ное напря-жение, В	Средняя по-требляемая мощность, Вт	Размеры, мм	Цена от 1 шт, руб/шт	Цена от 100 шт, руб/шт	Цена от 500 шт, руб/шт
1	**P-3p22sHH0.5-4.0/5.0**	66	HHHLed	4000/5000	80	4237	188	350	62,60	22,5	590x30	149	139	129
						5905	174	525	64,40	33,9				
2	**P-3p22sOS1.0-5.0**		Osram	5000	70	8104	177	350	130,90	45,6		469	438	406
						11835	164	525	137,28	72,1				

Серия Промышленный модуль 66 Led (6p11s)

№	Наименование	Кол-во св-ов	Производи-тель	ССТ, К	CRI	Световой поток, Лм	Энергоэф-фектив-ность, Лм/Вт	Средний выходной ток, мА	Максималь- ное напря-жение, В	Средняя по-требляемая мощность, Вт	Размеры, мм	Цена от 1 шт, руб/шт	Цена от 100 шт, руб/шт	Цена от 500 шт, руб/шт
1	**P-6p11sHH0.5-4.0/5.0**	66	HHHLed	4000/5000	80	2231	206	350	30,10	10,9	590x30	149	139	129
						3096	197	525	30,70	15,7				
						4237	188	700	31,30	22,5				
2	**P-6p11sOS1.0-5.0**		Osram	5000	70	4235	192	350	62,15	22,0		469	438	406
						6237	184	525	63,91	33,7				
						8104	177	700	65,45	45,6				

Серия Промышленный модуль 72 Led (3p24s)

№	Наименование	Кол-во св-ов	Производи-тель	ССТ, К	CRI	Световой поток, Лм	Энергоэф-фектив-ность, Лм/Вт	Средний выходной ток, мА	Максималь- ное напря-жение, В	Средняя по-требляемая мощность, Вт	Размеры, мм	Цена от 1 шт, руб/шт	Цена от 100 шт, руб/шт	Цена от 500 шт, руб/шт
1	**P-3p24sHH0.5-4.0/5.0**	72	HHHLed	4000/5000	80	4622	188	350	68,30	24,6	590x30	156	146	135
						6442	174	525	70,30	36,9				
2	**P-3p24sOS1.0-5.0**		Osram	5000	70	8841	177	350	142,80	49,7		505	471	438
						12910	164	525	149,80	78,6				

Серия Промышленный модуль 72 Led (6p12s)

№	Наименование	Кол-во св-ов	Производи-тель	ССТ, К	CRI	Световой поток, Лм	Энергоэф-фектив-ность, Лм/Вт	Средний выходной ток, мА	Максималь- ное напря-жение, В	Средняя по-требляемая мощность, Вт	Размеры, мм	Цена от 1 шт, руб/шт	Цена от 100 шт, руб/шт	Цена от 500 шт, руб/шт
1	**P-6p12sHH0.5-4.0/5.0**	72	HHHLed	4000/5000	80	2434	206	350	32,80	11,8	590x30	156	146	135
						3377	197	525	33,50	17,1				
						4622	188	700	34,20	24,6				
2	**P-6p12sOS1.0-5.0**		Osram	5000	70	4620	192	350	67,80	24,0		505	471	438
						6804	184	525	69,72	36,8				
						8841	177	700	71,40	49,7				

Серия Промышленный модуль 144 Led (6p24s)

№	Наименование	Кол-во св-ов	Производи-тель	ССТ, К	CRI	Световой поток, Лм	Энергоэф-фектив-ность, Лм/Вт	Средний выходной ток, мА	Максималь- ное напря-жение, В	Средняя по-требляемая мощность, Вт	Размеры, мм	Цена от 1 шт, руб/шт	Цена от 100 шт, руб/шт	Цена от 500 шт, руб/шт
1	**P-6p24sHH0.5-5.0**	144	HHHLed	5000	80	4364	194	350	64,56	22,5	1180x30	442	413	384
						6329	184	525	66,00	34,4				
						8177	175	700	67,20	46,7				

Все характеристики приведены для Tj = 25°C согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния вторичной оптики и источника питания.

Возможна установка светодиодов различных производителей и цветовой температурой по запросу.