



№	Фото	Наименование	Производитель	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	CRI	CCT, К	Световой поток, Лм	Световая отдача, Лм/Вт	Ток, mA	Напряжение, В	Мощность, Вт	Размер, мм	Цена, руб.				
														от 1 шт.	от 10 шт.	от 100 шт.	от 500 шт.	от 1000 шт.
Групповые светодиодные модули 12 LED без линз																		
1		SS-2x6-1.6-25-5050-5S	Shineon	5050A06, V2	12 (2P6S)	70	2700-5700	2518	218	350	33,00	11,5	146x44x1,6	370	348	326	305	283
								4817	201	700	34,32	24,0						
								6961	187	1050	35,52	37,3						
								8958	175	1400	36,60	51,3						
2		SS-1x12-1.6-25-5050-5S	Shineon	5050A06, V2	12 (1P12S)	70	2700-5700	4183	206	300	67,92	20,4	146x44x1,6	370	348	326	305	283
								4817	201	350	68,64	24,0						
								7254	185	550	71,28	39,2						
								8958	175	700	73,20	51,3						
Групповые светодиодные модули 28 LED без линз																		
3		SS-2x14-1.6-25-5050-5S	Shineon	5050A06, V2	28 (2P14S)	70	2700-5700	5875	218	350	77,00	26,9	81x81x1,6	815	767	719	671	623
								11240	201	700	80,08	56,1						
								16241	187	1050	82,88	87,0						
								20900	175	1400	85,40	119,6						
Групповой светодиодный модуль 33 LED (3P11S)																		
4		SS-3x11-1.0-18-2835-2.7/6.5	Shineon	F16	33(3P11S)	80	2700-6500	2110	202	350	31,00	31,0	280x55x1,0	223	210	197	184	171
Групповые светодиодные модули 64 LED (8p8s) без линз																		
4		P-8p8sSH0.5	Shineon	F9	64	80	2700-6500	2797	185	700	21,52	15,1	200x100	242	227	213	199	185
5		P-8p8sSH1.0	Shineon	T3			3000/4000/5000	5339	175		43,36	30,5		257	242	227	212	196
Групповые светодиодные модули 64 LED (4p16s) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.																		
6		PL-4p16sSH0.5-4.0	Shineon	F9	64	80	2700-6500	4892	150	700	46,72	32,7	220x55x1,6	460	431	403	374	345
Групповые светодиодные модули 64 LED (2p32s) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.																		
7		PL-2p32sSH0.5-4.0	Shineon	F9	64	80	2700-6500	4892	150	350	93,44	32,7	220x55x1,6	460	431	403	374	345
Групповые светодиодные модули 64 LED (11p4s + 10p2s) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.																		
8		PL-64evroSH0.5-4.0	Shineon	F9	64	80	2700-6500	3987	165	1400	17,29	24,2	220x55x1,6	460	431	403	374	345
Групповые светодиодные модули 64 LED (5P8S+6P4S) с линзами 30°, 60°, 90°, 150/80°, 80/150°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.																		
9		PL-64OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	64	72	5000	8233	174	700	67,58	47,3	220x55x1,6	773	724	676	628	590
10		PL-64SH1.0 T10	Shineon	T10	64	80	3000/4000/5000	8374	184	700	65,29	45,7	220x55x1,6	792	743	693	644	594
11		PL-64SH1.0 T3	Shineon	T3	64	80	3000/4000/5000	7283	158	700	66,29	46,4	220x55x1,6	475	445	415	386	356
Групповые светодиодные модули 84 LED (6P14S) с линзами 60°, 90°, Ш консольная. Комплект состоит: плата, линза, прокладка.																		
12		PL-84OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	72	5000	4453	203	300	73,22	22,0	239x47x1,6	903	850	797	743	690	
							5233	200	350	74,20	26,3							
							9965	178	700	79,94	56,1							
							14221	160	1050	84,70	88,9							
13		PL-84SH1.0-4.0	Shineon	T10	84	3000/4000/5000	4524	201	300	75,00	22,5	239x47x1,6	930	875	820	766	711	
							5318	201	350	75,40	26,4							
							10134	189	700	76,50	53,6							
							14470	175	1050	78,50	82,5							
14		PL-84SH1.0-5.0	Shineon	T3	84	3000/4000/5000	4179	193	300	72,38	21,7	239x47x1,6	487	459	430	401	373	
							4886	189	350	73,22	25,9							
							8899	162	700	78,40	55							
							11302	145	960	81,48	78,2							
15		PL-84SH0.5-5.0	Shineon	F9	80	2700-6500	2217	206	300	35,84	10,8	239x47x1,6	467	440	412	385	357	
							2587	202	350	36,26	12,9							
							4691	173	700	38,78	27,3							
							6421	150	1050	40,88	43							
Групповые светодиодные модули 144 LED с линзами 60°, 90°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка, гермоввод и набор саморезов.																		
16		PL-144OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	144	72	5000	8970	200	700	63,60	45,1	195x195x2	2186	2058	1929	1801	1672
								12551	190	1000	65,76	66,3						
								19296	173	1600*	69,72	112,1						
17		PL-144SH0.5-4.0	Shineon	F9	144	80	2700-6500	4434	202	700	31,08	22	195x195x2	1440	1355	1270	1186	1101
								6052	187	1000	32,16	32,4						
								8971	165	1600*	33,84	54,4						
* Обращаем ваше внимание, что при подаче на плату тока 1000 мА и более, будет необходимо дополнительное охлаждение.																		
Групповые светодиодные модули 288 LED с линзами 60°, 90°. Комплект состоит: плата, линза, прокладка, гермоввод и набор саморезов.																		
18		PL-288OS1.0-5.0	Osram	Duris S5	288	72	5000	17939	200	1400	63,60	90,1	390x195x2	4471	4208	3945	3682	3419
								25101	190	2000	65,76	132,7						
								38592	173	3200*	69,72	224,2						
19		PL-288SH0.5-4.0	Shineon	F9	288	80	2700-6500	8869	202	1400	31,08	44,1	390x195x2	2978	2802	2627	2452	2277
								12103	187	2000	32,16	64,7						
								17941	165	3200*	33,84	108,8						
* Обращаем ваше внимание, что при подаче на плату тока 2000 мА и более, будет необходимо дополнительное охлаждение.																		

Все характеристики приведены для Tj = 62,5°C согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния вторичной оптики и источника питания.

Возможна установка светодиодов различных производителей и цветовой температурой по запросу.