

Промышленный светодиодный модуль 66 LED (3p22s)

| № | Наименование | Кол-во св-ов | Производитель | ССТ, К | CRI | Световой поток, Лм | Энергоэф-фektivность, Лм/Вт | Средний выходной ток, мА | Максимальное напряжение, В | Средняя потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Цена от 1 шт, руб/шт | Цена от 100 шт, руб/шт | Цена от 500 шт, руб/шт | Спец цена |
|---|---|--------------|----------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Промышленный светодиодный модуль 66 LED (3p22s) | 66 (3p22s) | Shineon F9 | 2700-6500 | 80 | 3686 | 173 | 350 | 60,94 | 21,4 | 590x30 | 200 | 187 | 174 | 160 |
| 2 | | | | | | 5045 | 150 | 525 | 64,24 | 33,8 | | | | | |
| 3 | | | Osram Duris S5 | 5000 | 70 | 7830 | 178 | 350 | 125,62 | 44,1 | | | | | |
| 4 | | | | | | 11174 | 160 | 525 | 133,10 | 69,8 | | | | | |

Промышленный светодиодный модуль 66 LED (6p11s)

| № | Наименование | Кол-во св-ов | Производитель | ССТ, К | CRI | Световой поток, Лм | Энергоэф-фektivность, Лм/Вт | Средний выходной ток, мА | Максимальное напряжение, В | Средняя потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Цена от 1 шт, руб/шт | Цена от 100 шт, руб/шт | Цена от 500 шт, руб/шт | Спец цена |
|---|---|--------------|----------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Промышленный светодиодный модуль 66 LED (6p11s) | 66 (6p11s) | Shineon F9 | 2700-6500 | 80 | 2033 | 202 | 350 | 28,49 | 10,1 | 590x30 | 200 | 187 | 174 | 160 |
| 2 | | | | | | 2885 | 185 | 525 | 29,59 | 15,6 | | | | | |
| 3 | | | | | | 3686 | 173 | 700 | 30,47 | 21,4 | | | | | |
| 4 | | | Osram Duris S5 | 5000 | 70 | 4111 | 200 | 350 | 58,30 | 20,7 | | | | | |
| 5 | | | | | | 6005 | 188 | 525 | 60,61 | 32,0 | | | | | |
| 6 | | | | | | 7830 | 178 | 700 | 62,81 | 44,1 | | | | | |

Промышленный светодиодный модуль 72 LED (3p24s) 490 мм

| № | Наименование | Кол-во св-ов | Производитель | ССТ, К | CRI | Световой поток, Лм | Энергоэф-фektivность, Лм/Вт | Средний выходной ток, мА | Максимальное напряжение, В | Средняя потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Цена от 1 шт, руб/шт | Цена от 100 шт, руб/шт | Цена от 500 шт, руб/шт | Спец цена |
|---|--|--------------|----------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Промышленный светодиодный модуль 72 LED (3p24s) 490 мм | 72 (3p24s) | Shineon F9 | 2700-6500 | 80 | 4021 | 173 | 350 | 66,48 | 23,4 | 490x16 | 180 | 168 | 156 | 144 |
| 2 | | | | | | 5504 | 150 | 525 | 70,08 | 36,8 | | | | | |
| 3 | | | Osram Duris S5 | 5000 | 70 | 8542 | 178 | 350 | 137,04 | 48,1 | | | | | |
| 4 | | | | | | 12190 | 160 | 525 | 145,20 | 76,2 | | | | | |

Промышленный светодиодный модуль 72 LED (3p24s)

| № | Наименование | Кол-во св-ов | Производитель | ССТ, К | CRI | Световой поток, Лм | Энергоэф-фektivность, Лм/Вт | Средний выходной ток, мА | Максимальное напряжение, В | Средняя потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Цена от 1 шт, руб/шт | Цена от 100 шт, руб/шт | Цена от 500 шт, руб/шт | Спец цена |
|---|---|--------------|----------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Промышленный светодиодный модуль 72 LED (3p24s) | 72 (3p24s) | Shineon F9 | 2700-6500 | 80 | 4021 | 173 | 350 | 66,48 | 23,4 | 590x30 | 209 | 195 | 181 | 167 |
| 2 | | | | | | 5504 | 150 | 525 | 70,08 | 36,8 | | | | | |
| 3 | | | Osram Duris S5 | 5000 | 70 | 8542 | 178 | 350 | 137,04 | 48,1 | | | | | |
| 4 | | | | | | 12190 | 160 | 525 | 145,20 | 76,2 | | | | | |

Промышленный светодиодный модуль 72 LED (6p12s)

| № | Наименование | Кол-во св-ов | Производитель | ССТ, К | CRI | Световой поток, Лм | Энергоэф-фektivность, Лм/Вт | Средний выходной ток, мА | Максимальное напряжение, В | Средняя потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Цена от 1 шт, руб/шт | Цена от 100 шт, руб/шт | Цена от 500 шт, руб/шт | Спец цена |
|---|---|--------------|----------------|-----------|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Промышленный светодиодный модуль 72 LED (6p12s) | 72 (6p12s) | Shineon F9 | 2700-6500 | 80 | 2217 | 202 | 350 | 31,08 | 11,0 | 590x30 | 209 | 195 | 181 | 167 |
| 2 | | | | | | 3147 | 185 | 525 | 32,28 | 17,0 | | | | | |
| 3 | | | | | | 4021 | 173 | 700 | 33,24 | 23,4 | | | | | |
| 4 | | | Osram Duris S5 | 5000 | 70 | 4485 | 200 | 350 | 63,60 | 22,5 | | | | | |
| 5 | | | | | | 6551 | 188 | 525 | 66,12 | 34,9 | | | | | |
| 6 | | | | | | 8542 | 178 | 700 | 68,52 | 48,1 | | | | | |

Промышленный светодиодный модуль 144 Led (6p24s)

| № | Наименование | Кол-во св-ов | Производитель | ССТ, К | CRI | Световой поток, Лм | Энергоэф-фektivность, Лм/Вт | Средний выходной ток, мА | Максимальное напряжение, В | Средняя потребляемая мощность, Вт | Размеры, мм | Цена от 1 шт, руб/шт | Цена от 100 шт, руб/шт | Цена от 500 шт, руб/шт | Спец цена |
|---|--|--------------|---------------|--------|-----|--------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Промышленный светодиодный модуль 144 Led (6p24s) | 144 (6p24s) | HHHled | 5000 | 80 | 7542 | 143 | 700 | 74,83 | 52,4 | 1180x30 | 389 | 364 | 338 | 312 |
| 2 | | | | | | 11142 | 136 | 1050 | 77,69 | 81,6 | | | | | |

Все характеристики приведены для Tj = 62,5°C согласно спецификации производителя светодиодов, без учета влияния вторичной оптики и источника питания.

Возможна установка светодиодов различных производителей и цветовой температурой по запросу.